

JIS G3459 配管用ステンレス鋼管の標準寸法及び重量

(SUS 304TP)

呼び径		外径 (mm)	Sch 5S		Sch 10S		Sch 20S		Sch 40		Sch 80		Sch 120		Sch 160	
(A)	(B)		肉厚(mm)	重量(kg/m)	肉厚(mm)	重量(kg/m)	肉厚(mm)	重量(kg/m)	肉厚(mm)	重量(kg/m)	肉厚(mm)	重量(kg/m)	肉厚(mm)	重量(kg/m)	肉厚(mm)	重量(kg/m)
6	1/8	10.5	1.0	0.237	1.2	0.278	1.5	0.336	1.7	0.373	2.4	0.484	－	－	－	－
8	1/4	13.8	1.2	0.377	1.65	0.499	2.0	0.588	2.2	0.636	3.0	0.807	－	－	－	－
10	3/8	17.3	1.2	0.481	1.65	0.643	2.0	0.762	2.3	0.859	3.2	1.12	－	－	－	－
15	1/2	21.7	1.65	0.824	2.1	1.03	2.5	1.20	2.8	1.32	3.7	1.66	－	－	4.7	1.99
20	3/4	27.2	1.65	1.05	2.1	1.31	2.5	1.54	2.9	1.76	3.9	2.26	－	－	5.5	2.97
25	1	34.0	1.65	1.33	2.8	2.18	3.0	2.32	3.4	2.59	4.5	3.31	－	－	6.4	4.40
32	1 1/4	42.7	1.65	1.69	2.8	2.78	3.0	2.97	3.6	3.51	4.9	4.61	－	－	6.4	5.79
40	1 1/2	48.6	1.65	1.93	2.8	3.19	3.0	3.41	3.7	4.14	5.1	5.53	－	－	7.1	7.34
50	2	60.5	1.65	2.42	2.8	4.02	3.5	4.97	3.9	5.50	5.5	7.54	－	－	8.7	11.2
65	2 1/2	76.3	2.1	3.88	3.0	5.48	3.5	6.35	5.2	9.21	7.0	12.1	－	－	9.5	15.8
80	3	89.1	2.1	4.55	3.0	6.43	4.0	8.48	5.5	11.5	7.6	15.4	－	－	11.1	21.6
90	3 1/2	101.6	2.1	5.20	3.0	7.37	4.0	9.72	5.7	13.6	8.1	18.9	－	－	12.7	28.1
100	4	114.3	2.1	5.87	3.0	8.32	4.0	11.0	6.0	16.2	8.6	22.6	11.1	28.5	13.5	33.9
125	5	139.8	2.8	9.56	3.4	11.6	5.0	16.8	6.6	21.9	9.5	30.8	12.7	40.2	15.9	49.1
150	6	165.2	2.8	11.3	3.4	13.7	5.0	20.0	7.1	28.0	11.0	42.3	14.3	53.8	18.2	66.6
200	8	216.3	2.8	14.9	4.0	21.2	6.5	34.0	8.2	42.5	12.7	64.4	18.2	89.8	23.0	111.0
250	10	267.4	3.4	22.4	4.0	26.2	6.5	42.2	9.3	59.8	15.1	94.9	21.4	131.0	28.6	170.0
300	12	318.5	4.0	31.3	4.5	35.2	6.5	50.5	10.3	79.1	17.4	131.0	25.4	185.0	33.3	237.0
350	14	355.6	－	－	－	－	－	－	11.1	95.3	19.0	159.0	27.8	227.0	35.7	284.0
400	16	406.4	－	－	－	－	－	－	12.7	125.0	21.4	205.0	30.9	289.0	40.5	369.0
450	18	457.2	－	－	－	－	－	－	14.3	158.0	23.8	257.0	34.9	367.0	45.2	464.0
500	20	508.0	－	－	－	－	－	－	15.1	185.0	26.2	314.0	38.1	446.0	50.0	570.0